



WEB.Service

Allgemeine Dokumentation SOAP und RESTAPI
Gültig ab Version 1.0.6

Inhaltsverzeichnis

1	Versionshistorie	4
2	Einleitung	5
3	API-Methoden und Funktionen	5
4	Zugangsdaten	5
5	Neue Features ab Version 1.0.6	6
6	Parameter für Paketscheindruck	7
7	Parameter für Paketscheindruck - A4 4x4	9
8	Parameter für Paketschein-Storno	9
9	Parameter für Paketschein-Nachdruck	9
10	Parameter für Selbstbucherliste	10
11	Parameter für Abholauftrag	10
12	Parameter für Rückholauftrag	11
13	Parameter für Auftragsbearbeitung	12
14	Produkte für Paketscheindruck	13
14.1	Produkt 1 DPD	13
14.2	Produkt 1 B2C	13
14.3	Produkt 1 2Shop	13
14.4	Produkt 1 primetime	13
14.5	Produkt 2 DPD und B2C	13
14.6	Produkt 2 primetime	14
14.7	Produkt 3 primetime	14
14.8	Produkt 4 primetime	14
14.9	Produkt 5 DPD	14
14.10	Produkt 5 primetime	14
14.11	Produkt 6 DPD	16
14.12	Produkt 6 primetime	16
14.13	Produkt 7 DPD	16
15	Optionen	17
15.1	Optionen für Paketscheindruck	17
15.2	Optionen für Auftragsbearbeitung	17
16	SOAP Aufruf WEB.Service und WSDL	18
16.1	Paketscheindruck	18
16.2	Paketscheindruck - A4 4x4	20
16.3	Paketschein-Storno	21
16.4	Paketschein-Nachdruck	22

16.5	Selbstbucherliste	23
16.6	Abholauftrag	24
16.7	Rückholauftrag	25
16.8	Auftragsbearbeitung	27
17	RESTAPI Aufruf WEB.Service	29
17.1	Paketscheindruck	29
17.2	Paketscheindruck – A4 4x4	31
17.3	Paketschein-Storno	32
17.4	Paketschein-Nachdruck	33
17.5	Selbstbucherliste	34
17.6	Abholauftrag	35
17.7	Rückholauftrag	36
17.8	Auftragsbearbeitung	37
18	Fehlercodes	38
19	Beispiele für Paketscheine	40
19.1	Beispiel DPD Paketschein (B2B / B2C)	40
19.2	Beispiel primetime Paketschein	40
19.3	Beispiel Nachdruck-Paketschein	41
19.4	Beispiel A4 4x4 Paketschein	41
20	Beispiel Selbstbucherliste	42
20.1	Beispiel einer DPD Selbstbucherliste	42
20.2	Beispiel einer primetime Selbstbucherliste	42
21	MD5 Verschlüsselung	43
21.1	MD5 Berechnung	43
22	Recherche Möglichkeit	43
23	Kontakt	44

1 Versionshistorie

Version	Datum	Änderungen
1.0	November 2024	Dokument erstellt
1.1	Dezember 2024	Anpassung der Informationen über Telefonnummer und Gewicht in den Kapitel 6 und 13.

2 Einleitung

Der WEB.Service ist eine Schnittstelle, die von Gebrüder Weiss Paketdienst GesmbH bereitgestellt wird, um die nahtlose Integration von Versand- und Logistikfunktionen in externe Systeme zu ermöglichen. Die Integration des WEB.Service in Ihre Anwendung bietet zahlreiche Vorteile wie Zeitersparnis, effizienteren Versandprozess und verbesserte Transparenz für Ihre Kunden.

3 API-Methoden und Funktionen

Der WEB.Service bietet verschiedene API-Methoden und Funktionen, um Ihre Versand- und Logistikanforderungen zu erfüllen. Einige wichtige Funktionen sind:

- Der WEB.Service kann als SOAP und REST API genutzt werden. In beiden Varianten stehen alle Funktionen zur Verfügung.
- Paketscheinerstellung
- Druck der Paketscheine 4 Stück auf einer Seite
- Stornieren von einem Paketschein
- Nachdruck eines Paketscheins
- Erstellen der Selbstbucherliste
- Beauftragung eines Rückholauftrages

Bitte beachten Sie, dass der Link zum Paketschein, der in dem Response enthalten ist, eine Woche lang gültig bleibt.

Nach dem ersten Aufruf ist der Link jedoch nur eine Stunde lang aktiv.

Anschließend wird der Paketschein von unserem Server gelöscht und ist somit über den Link nicht mehr verfügbar.

4 Zugangsdaten

Die Zugangsdaten erhalten Sie von der zentralen Abteilung IT-Kundenberatung. Für etwaige Tests können Sie den folgenden Testzugang nutzen.

Username:	621987654
Passwort:	baduza44 (wird nicht für die Authentifizierung benötigt)
MD5 Passwort:	e51524d222214f4bf58e652d679396f6
Mandant:	1

Nutzen Sie für Testläufe keine echten Empfängerdaten.

5 Neue Features ab Version 1.0.6

Mit der Einführung der neuen WEB.Service Version können nun zusätzlich folgende Features genutzt werden.

- Nutzung von dem Produkt Shop 2 Shop
- Unterschiedliche Gewichtsangabe bei der Erstellung mehrerer Paketscheine an denselben Empfänger.
- Angabe von Volumen möglich.
- Absendername für PREDICT kann angeführt werden.
- Bei der Funktion Selbstbucherliste kann ein Tagesabschluss durchgeführt werden.
- Über eine Option können Labels in der Auflösung 203 dpi und 300 dpi gleichzeitig im Response bereitgestellt werden.

6 Parameter für Paketscheindruck

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung	
<i>username</i>	Username	9	Text	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.	
<i>password</i>	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)	
<i>mandant</i>	Mandantennummer	10	Text	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.	
<i>kdnr</i>	Kundennummer*	15	Text	J/N	Kundennummer Ihrer Kunden Im Falle des Paketttyp „2S“, ist hier die Paketshop-ID zu übergeben.	
<i>name</i>	Name	50	Text	J	Name vom Empfänger	
<i>anschrift</i>	Anschrift	50	Text	J	Straße / Gasse / Platz vom Empfänger	
<i>zusatz</i>	Zusatz	50	Text	N	Kann Zusatzinformationen zum Namen oder der Anschrift enthalten.	
<i>zusatz2</i>	Zusatz 2	50	Text	N	Kann Zusatzinformationen zum Namen oder der Anschrift enthalten.	
<i>hausnr</i>	Hausnummer	30	Text	N	Hausnummer (Darf nur genützt werden, wenn diese nicht in der Anschrift angeführt wird.)	
<i>tuernr</i>	Türnummer	10	Text	N	Türnummer (Darf nur genützt werden, wenn diese nicht in der Anschrift angeführt wird.)	
<i>plz</i>	PLZ	8	Text	J	Die PLZ vom Empfänger ist immer ohne Sonderzeichen zu übergeben.	
<i>ort</i>	Ort	30	Text	J	Ort vom Empfänger	
<i>land</i>	Land	2	Text	J	Länder-Code vom Empfänger nach ISO 3166 Norm	
<i>latitude</i>	Breitengrad	10	Wert	N	Breitengrad der Geokoordinate nach WGS84. Trennzeichen ist ein Punkt {,}	
<i>longitude</i>	Längengrad	10	Wert	N	Längengrad der Geokoordinate nach WGS84. Trennzeichen ist ein Punkt {,}	
<i>bezugsp</i>	Bezugsperson	50	Text	J/N	Im Falle des Paketttyp „2S“, ist die Übergabe des Namens vom Empfänger pflichtig.	
<i>tel</i>	Telefon	50	Text	J/N	Für Bulgarien und Rumänien ist die Eingabe pflichtig Bei der Nutzung von primetime verpflichtend.	
<i>mail</i>	Mailadresse	100	Text	N	Emailadresse vom Empfänger	
<i>liefernr</i>	Lieferscheinnummer	210	Text	N	10 Lieferschein-# getrennt durch Tilde (~). „Wert1-Wert2...-Wert10“	
<i>rechnungsnr</i>	Rechnungsnummer	50	Text	N	Diese Information wird nicht am Label angedruckt.	
<i>paketttyp</i>	Paketttyp**	3	Text	J	Mögliche Fixwerte: • „DPD“ für DPD (Default) • „PT“ für primetime • „B2C“ für B2C • „2S“ für PaketShop Zustellung	
<i>gewicht</i>	Gewicht	5	Zahl	J/N	Von 0,01 bis 31,5 kg Wert in Gramm anführen. (z.B.: „15000“ entspricht 15 kg) Für Deutschland ist die Übergabe pflichtig.	
<i>volumen</i>	Volumen	12	Zahl	N	Länge/Breite/Höhe in mm (z.B.: Länge 1000, Breite 500 und Höhe 200mm entspricht 100005000200)	
<i>vdat</i>	Versanddatum***	8	Datum (YYYYMMDD)	J	Das Versanddatum darf maximal 25 Tage in der Zukunft liegen.	
<i>pakanz</i>	Paketanzahl	3	Zahl	N	Anzahl der benötigten Paketscheine (Limit 20).	
					DPD, B2C und 2S	primetime
<i>produkt1</i>	Produkt 1	6	Text	J	KP NP RETURN S2S (nur bei 2Shop)	AM1 AM2 PM2 (Default) TFR AM1-6 AM2-6
					(siehe Kapitel Produkt1)	
<i>produkt2</i>	Produkt 2			N	(s. Kap. Produkt2)	(s. Kap. Produkt2)
<i>produkt3</i>	Produkt 3			N	(s. Kap. Produkt3)	(s. Kap. Produkt3)
<i>produkt4</i>	Produkt 4			N	-	(s. Kap. Produkt4)
<i>produkt5</i>	Produkt 5			N	(s. Kap. Produkt5)	(s. Kap. Produkt5)
<i>produkt6</i>	Produkt 6			N	(s. Kap. Produkt6)	(s. Kap. Produkt6)
<i>produkt7</i>	Produkt 7			N	-	-

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

<i>absender_name</i>	Absendername	50	Text	N	Name vom Absender
<i>absender_adresse</i>	Absenderanschrift	50	Text	N	Anschrift vom Absender
<i>absender_adresse2</i>	Zusatz	50	Text	N	Kann Zusatzinformationen zum Namen oder der Anschrift enthalten.
<i>absender_plz</i>	Absenderpostleitzahl	8	Text	N	Ist immer ohne Sonderzeichen zu übergeben.
<i>absender_ort</i>	Absenderort	30	Text	N	Ort vom Absender
<i>absender_land</i>	Absenderland	2	Text	N	Länder-Code nach ISO 3166 Norm
<i>absender_tel_name</i>	Absendername bei PREDICT	10	Text	N	Bestimmen Sie selbst den Absendernamen in der PREDICT SMS.
<i>absender_tel</i>	Telefonnummer vom Absender	30	Text	J/N	Pflichtig bei manchen Produkten für bestimmte Länder.
<i>absender_mail_name</i>	Absendername bei PREDICT	30	Text	N	Bestimmen Sie selbst den Absendernamen im PREDICT Email.
<i>absender_mail</i>	Emailadresse vom Absender	100	Text	J/N	Pflichtig bei Shop2Shop
<i>dfu</i>	DFÜ	1	Zahl	N	-
<i>format</i>	Ausgabeformat vom Label im Response	3	Text	N	Mögliche Parameter: • „PDF“ Ausgabe eines PDF (Default) • „ZPL“ Ausgabe eines ZPL • „EPL“ Ausgabe eines EPL
<i>referenz</i>	Request Referenz	50	Text	N	Diese Referenz wird im Response rückgemeldet.
<i>optionen</i>	Option	100	Text	N	(siehe Kapitel Optionen)

- * Sollten Sie den Pakettyp PaketShop Zustellung nutzen, so muss im Feld *kdnr* verpflichtend die ShopIP übergeben werden, welche Sie über das webservice ([Paketshopfinder](#)) ermitteln können. Bei der Nutzung von PaketShop Zustellung dürfen maximal Pakete bis 20 kg übergeben werden.
- ** Wird kein Pakettyp angeführt, so wird als Default-Wert „DPD“ hinterlegt.
- *** Wird ein vergangenes oder falsches Versanddatum übergeben, wird der Default-Wert (Tagesdatum) verwendet.

7 Parameter für Paketscheindruck – A4 4x4

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>username</i>	Username	9	Zahl	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>password</i>	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)
<i>mandant</i>	Mandantennummer	10	Zahl	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>offset</i>		1-3	Text	J	Format „A4“ (1,2,3,4)* Format „A6“ (0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4)** Format „zpl“ offset immer „1“.
<i>format</i>	Ausgabeformat vom Label im Response	2	Text	J	„A4“, „A6“ oder „zpl“***
<i>trackingnumberList</i>	Liste der Paketnummern	-	Liste	J	14stellige Paketscheinnummern mit Strichpunkt getrennt.

* 1 links oben – 2 rechts oben – 3 links unten – 4 rechts unten

** 0 ganze Seite A6 – 1 links oben – 1.5 oben Mitte – 2 rechts oben – 2.5 Mitte – 3 links unten – 3.5 unten Mitte – 4 rechts unten

*** A4: Es werden 4 Etiketten auf einer A4-Seite im PDF-Format erstellt. Die Position des ersten Etiketts wird durch den Offset bestimmt.

A6: Es wird ein Etikett in der Größe A6 auf einem PDF im Format A4 erstellt. Mit dem Offset wird die Position des Etiketts auf der A4-Seite bestimmt. Damit kann der bedruckte Teil so positioniert werden, dass ein A6-Etikett bedruckt werden kann.

zpl: Es wird ein Etikett im Format ZPL (Zebra Printer Language) erstellt. Das File kann an einen kompatiblen Labeldrucker übergeben werden

8 Parameter für Paketschein-Storno

Paketscheine welche erstellt wurden jedoch nicht für den Versand benötigt werden, müssen über diese Funktion wieder storniert werden.

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>username</i>	Username	9	Zahl	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>password</i>	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)
<i>mandant</i>	Mandantennummer	10	Zahl	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>paknr</i>	Paketscheinnummer	14	Zahl	J	14stellig Paketscheinnummer

9 Parameter für Paketschein-Nachdruck

Ein bereits erstellter Paketschein kann über den Nachdruck, mit dem Vermerk „COPY“, neuerlich erzeugt werden.

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>username</i>	Username	9	Zahl	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>password</i>	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)
<i>mandant</i>	Mandantennummer	10	Zahl	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>paknr</i>	Paketscheinnummer	14	Zahl	J	14stellig Paketscheinnummer
<i>format</i>	Ausgabeformat vom Label im Response	3	Text	N	„A4“, „A6“ oder „zpl“

Die Möglichkeit der Angabe von „offset“ ist derzeit bei Nachdruck nicht gegeben.

10 Parameter für Selbstbucherliste

Der Ausdruck und die Übergabe der Selbstbucherliste ist zeitgleich mit der Übergabe der Pakete an DPD durchzuführen. Diese enthält alle erstellten Paketscheinnummern für den angegebenen Zeitraum. Stornierte Paketscheinnummern werden nicht auf der Selbstbucherliste angeführt.

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>username</i>	Username	9	Zahl	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>password</i>	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)
<i>mandant</i>	Mandantennummer	10	Zahl	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>von</i>	Datum von	8	Zahl	J	Datumsangabe in folgendem Format „JJJJMMTT“
<i>bis</i>	Datum bis	8	Zahl	J	Datumsangabe in folgendem Format „JJJJMMTT“
<i>modus</i>	Modus	1	Zahl	N	1 für Selbstbucherliste (Default) 2 für Tagesabschluss

11 Parameter für Abholauftrag

Mit dem Abholauftrag können Sie eine Abholung durch DPD beauftragen. Sollte bereits eine regelmäßige Abholung vereinbart sein, so ist die Beauftragung nicht notwendig.

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>username</i>	Username	9	Zahl	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>password</i>	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)
<i>mandant</i>	Mandantennummer	10	Zahl	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>datum</i>	Datum für die Abholung	8	Zahl	J	Format „YYYYMMDD“
<i>anzahl</i>	Paketanzahl	3	Zahl	N	Anzahl der Pakete die abgeholt werden sollen.
<i>bemerkung</i>	Bemerkung	100	Text	N	Bemerkung für die Abholung.

12 Parameter für Rückholauftrag

DPD bietet für versendende Kunden die Möglichkeit, einzelne Pakete von beliebigen Adressen abzuholen und an eine andere Adresse lt. Auftrag zuzustellen.

Die Abholstelle muss lediglich dafür sorgen, dass das Paket transportsicher verpackt zur Abholung bereit steht. Die Zustellung erfolgt in Abhängigkeit von Abhol- und Zustelladresse am nächsten oder nach wenigen Werktagen.

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>username</i>	Username	9	Zahl	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>password</i>	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)
<i>mandant</i>	Mandantennummer	10	Zahl	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.
<i>datum</i>	Datum der Rückholung	8	Zahl	J	Format „YYYYMMDD“
<i>referenz</i>	Referenz / Lieferscheinnummer	50	Text	N	
<i>paktyp</i>	Pakettyp	2-3	Text	J	„DPD“ für DPD Rückholauftrag „PT“ für primetime Rückholauftrag
<i>produkt1</i>		2-3	Text	J	DPD „KP“ für Pakete bis inklusive 3 kg „NP“ für Pakete über 3 kg. primetime „AM1“ für Werktag 10:00 „AM2“ für Werktag 12:00 „PM2“ für Werktag 17:00 „TFR“ für Zeitfenster
<i>produkt2</i>		4	Text	N	Mit dem Wert „PRED“ wird eine PREDICT Information über die Abholung der Pakete an die Emailadresse, welche unter <i>email</i> angeführt wurde verschickt.
<i>anzahl</i>	Anzahl der Pakete	2	Zahl	N	Anzahl der abzuholenden Pakete.
<i>bermerkung</i>	Bemerkung	50	Text	N	Zusätzliche Bemerkungen für die Abholung.
Abholinformationen					
<i>aname</i>	Name	35	Text	J	
<i>azusatz</i>	Zusatz	35	Text	N	
<i>akontakt</i>	Kontakt	35	Text	N	
<i>aland</i>	Land	2	Text	J	Länder-Code nach ISO 3166 Norm
<i>aplz</i>	Postleitzahl	8	Text	J	Ist immer ohne Sonderzeichen zu übergeben.
<i>aort</i>	Ort	40	Text	J	
<i>astrasse</i>	Anschrift	50	Text	J	
<i>email</i>	Email	150	Text	N	
<i>atel</i>	Telefonnummer	30	Text	N	
Empfängerinformationen					
<i>ename</i>	Name	35	Text	J	
<i>ezusatz</i>	Zusatz	35	Text	N	
<i>ekontakt</i>	Kontakt	35	Text	N	
<i>eland</i>	Land	2	Text	J	Länder-Code nach ISO 3166 Norm
<i>eplz</i>	Postleitzahl	8	Text	J	Ist immer ohne Sonderzeichen zu übergeben.
<i>eort</i>	Ort	40	Text	J	
<i>estrasse</i>	Anschrift	50	Text	J	

13 Parameter für Auftragsbearbeitung

Der WEB.Service bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aufträge für den Modus Auftragsbearbeitung im WEB.omat per Request einzuspielen. Diese können im WEB.omat aufgerufen und gedruckt werden.

Weitere Informationen zum WEB.omat finden Sie unter <https://webomat.support/>.

Name	Bezeichnung	Länge	Datentyp	Pflicht	Anmerkung	
username	Username	9	Zahl	J	Diesen erhalten Sie von der Abteilung ITK.	
password	Passwort	100	Text	J	Dieses erhalten Sie von der Abteilung ITK. Das Passwort ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt zu übergeben. (siehe Kapitel „MD5 Verschlüsselung“)	
mandant	Mandantennummer	10	Zahl	J	Die jeweiligen Mandantennummern erhalten Sie von der Abteilung ITK.	
auftragsnr	Lieferscheinnummer	210	Text	J	10 Lieferschein-# getrennt durch Tilde(-). „Wert1-Wert2~...-Wert10“	
rechnungsnr	Rechnungsnummer	50	Text	N	Diese Information wird nicht am Label angedruckt.	
kundennr	Kundennummer*	15	Text	J/N	Kundennummer Ihrer Kunden Im Falle des Paketttyp „2S“, ist hier die Paketshop-ID zu übergeben.	
name	Name	50	Text	J	Name vom Empfänger	
bezugsp	Bezugsperson	50	Text	J/N	Im Falle des Paketttyp „2S“, ist die Übergabe des Namens vom Empfänger pflichtig.	
strasse	Anschrift	50	Text	J	Straße / Gasse / Platz vom Empfänger	
hausnr	Hausnummer	30	Text	N	Hausnummer (Darf nur genutzt werden, wenn diese nicht in der Anschrift angeführt wird.)	
tuernr	Türnummer	10	Text	N	Türnummer (Darf nur genutzt werden, wenn diese nicht in der Anschrift angeführt wird.)	
zusatz	Zusatz	50	Text	N	Kann Zusatzinformationen zum Namen oder der Anschrift enthalten.	
zusatz2	Zusatz 2	50	Text	N	Kann Zusatzinformationen zum Namen oder der Anschrift enthalten.	
plz	PLZ	8	Text	J	Die PLZ vom Empfänger ist immer ohne Sonderzeichen zu übergeben.	
ort	Ort	30	Text	J	Ort vom Empfänger	
land	Land	2	Text	J	Länder-Code vom Empfänger nach ISO 3166 Norm	
tel	Telefon	50	Text	J/N	Bei der Nutzung von primetime verpflichtend. Für Bulgarien und Rumänien ist die Übergabe pflichtig.	
mail	Mailadresse	100	Text	N	Emailadresse vom Empfänger	
vdat	Versanddatum	8	Datum	N	Wenn nicht vorhanden oder ungültig, wird das aktuelle Tagesdatum eingesetzt. Ist im Format YYYYMMDD zu übergeben. Das Versanddatum darf maximal 25 Tage in der Zukunft liegen.	
gewicht	Gewicht	5	Zahl	J/N	Von 0,01 bis 31,5 kg Wert in Gramm anführen. (z.B.: „15000“ entspricht 15 kg) Für Deutschland ist die Übergabe pflichtig.	
pakanz	Paketanzahl	3	Zahl	N	Anzahl der benötigten Paketscheine	
paketttyp	Paketttyp**	3	Text	N	Mögliche Fixwerte: • „DPD“ für DPD (Default) • „PT“ für primetime • „B2C“ für B2C • „2S“ für PaketShop Zustellung	
					DPD, B2C und 2S	primetime
produkt1	Produkt 1	6	Text	J	KP NP	AM1 AM2 PM2 (Default) TFR AM1-6 AM2-6 (siehe Kapitel Produkt1)
produkt2	Produkt 2			N	(s. Kap. Produkt2)	(s. Kap. Produkt2)
produkt3	Produkt 3			N	(s. Kap. Produkt3)	(s. Kap. Produkt3)
produkt4	Produkt 4			N	-	(s. Kap. Produkt4)
produkt5	Produkt 5			N	(s. Kap. Produkt5)	(s. Kap. Produkt5)
produkt6	Produkt 6			N	(s. Kap. Produkt6)	(s. Kap. Produkt6)
produkt7	Produkt 7			N	-	-
barcode	zusätzlicher Barcode	20	Text	N	Der Inhalt wird als Barcode am Label dargestellt.	
optionen	Optionen	20	Text	N		

14 Produkte für Paketscheindruck

14.1 Produkt 1 DPD

Produkt1	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>NP</i>		Normalpaket	Text	J	Pakete von 3,01 bis 31,5 kg
<i>KP</i>		Kleinpaket	Text	J	Pakete von 0,01 bis 3,00 kg
<i>RETURN</i>		Return	Text	J	Für die Abgabe in einem Pickup Paketshop.

14.2 Produkt 1 B2C

Produkt1	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>NP</i>		Normalpaket	Text	J	Pakete von 3,01 bis 31,5 kg
<i>KP</i>		Kleinpaket	Text	J	Pakete von 0,01 bis 3,00 kg
<i>RETURN</i>		Return	Text	J	Für die Abgabe in einem Pickup Paketshop.

14.3 Produkt 1 2Shop

Produkt1	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>NP</i>		Normalpaket	Text	J	Pakete von 3,01 bis 31,5 kg
<i>KP</i>		Kleinpaket	Text	J	Pakete von 0,01 bis 3,00 kg
<i>S2S</i>		Shop2Shop	Text	J	Shop 2 Shop Zustellung

14.4 Produkt 1 primetime

Produkt1	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>AM1</i>		Service Werktag 10 Uhr	Text	J	Zustellung bis 10 Uhr Werktags
<i>AM2</i>		Service Werktag 12 Uhr	Text	J	Zustellung bis 12 Uhr Werktags
<i>PM2</i>		Service Werktag 17 Uhr	Text	J	Zustellung bis 17 Uhr Werktags
<i>TFR</i>		Service Werktag Zeitfenster	Text	J	Zustellung zwischen 12 Uhr und 17 Uhr Werktag
<i>AM1-6</i>		Service Samstag 10 Uhr	Text	J	Zustellung bis 10 Uhr Samstag
<i>AM2-6</i>		Service Samstag 12 Uhr	Text	J	Zustellung bis 12 Uhr Samstag

14.5 Produkt 2 DPD und B2C

Produkt2	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>hv</i>		Höherversicherung	Text	J	Betragsgrenze: zwischen 520,01 und 15.000 EUR Warenwert in 100stel der Währung (zum Beispiel „61750“ entspricht 617,50 €)
	Betrag	Betrag für die Höherversicherung	VALUE	J	

14.6 Produkt 2 primetime

Produkt2	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
asg		Abstellgenehmigung	Text	J	Eine Liste über gültige Abstellorte finden Sie unter: https://webomat.support/ASG.php
	Wert	Wert für den Abstellort	VALUE	J	
id		Identitätsprüfung	Text	J	Es folgt bei der Zustellung eine Prüfung bezüglich der Identität vom Empfänger.
	Name	Name vom Empfänger (max. 30 Zeichen)	VALUE	J	
id16		Identitätsprüfung ab 16	Text	J	Es folgt bei der Zustellung eine Prüfung bezüglich der Identität vom Empfänger und dem Alter (mindestens 16 Jahre alt).
	Name	Name vom Empfänger (max. 30 Zeichen)	VALUE	J	
id18		Identitätsprüfung ab 18	Text	J	Es folgt bei der Zustellung eine Prüfung bezüglich der Identität vom Empfänger und dem Alter (mindestens 18 Jahre alt).
	Name	Name vom Empfänger (max. 30 Zeichen)	VALUE	J	
abt		Abteilungsbelieferung	Text	J	Die Zustellung erfolgt direkt in der angeführten Abteilung.
	Name	Name der Abteilung (max. 30 Zeichen)	VALUE	J	
aviso		AVISO	Text	J	E-Mail oder Mobilnummer im internationalen Format (zum Beispiel +436641234567)
	Wert	E-Mail oder Mobilnummer	VALUE	J	

14.7 Produkt 3 primetime

Produkt3	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
nnbar		Nachnahme National	Text	J	Betragsgrenze: zwischen 0,01 und 7.000 EUR Warenwert in 100stel der Währung (zum Beispiel „17750“ entspricht 177,50 €)
	Betrag	Betrag	VALUE	J	
	Wert	Referenz (max. 200 Zeichen)	VALUE	N	

14.8 Produkt 4 primetime

Produkt4	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
wp		Wertpaket	Text	J	Betragsgrenze: zwischen 520,01 und 15.000 EUR Warenwert in 100stel der Währung (zum Beispiel „81250“ entspricht 812,50 €)
	Betrag	Betrag für die Versicherung	VALUE	J	

14.9 Produkt 5 DPD

Produkt5	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
UNFREI		Unfrei Versand (MGL / Metro)	Text	J	

14.10 Produkt 5 primetime

Produkt5	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
AUST		Austauschservice	Text	J	primetime bietet die Möglichkeit im Rahmen der Zustellung einen Zug-um-Zug-Austausch durchzuführen. Der primetime Zustellfahrer verpackt gleichwertige Ware in die Transportverpackung und übergibt das Paket zur Zustellung an den Versender am selben Tag an das primetime System. Zusätzlich zum Empfänger muss die Retouradresse für den Rücktransport angeführt werden.
	Wert	rzeile1 – Empfängerzeile 1	VALUE	J	
	Wert	rzeile2 – Empfängerzeile 2	VALUE	J	
	Wert	rzeile3 – Empfängerzeile 3	VALUE	J	
	Wert	rstrasse – Empfängeranschrift	VALUE	J	
	Wert	rland – Empfängerland	VALUE	J	
	Wert	rplz – Empfängerpostleitzahl	VALUE	J	
	Wert	rort – Empfängerort	VALUE	J	
	Wert	rtelefon – Empfänger Telefonnr.	VALUE	J	
	Wert	rservice –Retour Service • rservice1 • rservicedetail1 • rservice2 • rservicedetail2	VALUE	N	Für den Rücktransport mögliche Zusatzservice. • für Abteilungsbelieferung „ABT“ • Name der Abteilung • Für AVISO „AVISO“ • Mobilnummer für AVISO

14.11 Produkt 6 DPD

Produkt6	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>predict</i>		PREDICT Empfängerinformation	Text	J	Email (ab dem 1.1.2024 nur mehr Email erlaubt)
	Wert	E-Mail	VALUE	J	

14.12 Produkt 6 primetime

Produkt6	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>bau</i>		Baustellenlogistik	Text	J	Um den speziellen Anforderungen und Umständen vor Ort gerecht zu werden, bietet primetime als Zusatzservice die Baustellenlogistik an. Im Rahmen der Zustellung erfolgen bei Beauftragung der Baustellenlogistik innerhalb einer Stunde vor Zustellung bis zu drei telefonische Zustellankündigungen. Dabei wird Treffpunkt und Zustellmodalität abgestimmt.

14.13 Produkt 7 DPD

Produkt7	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>LQ</i>		Limited Quantity	Text	J	DPD bietet den Paketversendern die Möglichkeit, Pakete mit begrenzten Gefahrgutmengen gemäß ADR zu versenden. Neben den jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben, wie Kennzeichnung mit LQ Aufkleber, Einhaltung der jeweiligen maximalen Bruttomasse, etc., besteht die Möglichkeit mit den Auftragsdaten auch die Information, dass das Paket Gefahrgut in begrenzten Mengen enthält, mit zu übergeben.
	Wert	Bruttomasse in Gramm	VALUE	J	

15 Optionen

15.1 Optionen für Paketscheindruck

Optionen	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>dpi300</i>		Label mit 300 dpi	Text	N	Erzeugt ein Label mit der Auflösung von 300 dpi.
<i>noquit</i>		RETURN ohne Quittung	Text	N	Bei der Erstellung eines Return Label wird die Quittung nicht erzeugt.
<i>2d</i>		Digitaler Paketschein	Text	N	Wird die beschriebene Option gesetzt, erhält man zusätzlich zum gewählten Formaten einen 2D Barcode (Aztec) als Bilddatei, der als digitaler Paketschein für die Aufgabe des Pakets im Paketshop dient.
<i>alldpi</i>		Label mit 203 dpi und 300 dpi	Text	N	Erzeugt das Label in Auflösung 203 dpi und 300 dpi

15.2 Optionen für Auftragsbearbeitung

Optionen	Value	Bezeichnung	Datentyp	Pflicht	Anmerkung
<i>update</i>		Update für bestehende Aufträge.	Text	N	Bestehende Aufträge können überschrieben werden.

16 SOAP Aufruf WEB.Service und WSDL

Der WEB.Service ist unter folgender URL erreichbar:

<https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php>

Die WSDL Struktur ist unter folgender URL erreichbar:

<https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php?wsdl>

16.1 Paketscheindruck

16.1.1 Funktionsaufruf für Paketscheindruck

SOAPAction: <https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php#getLabel>

16.1.2 WSDL

```
<wsdl:message name="getLabelSoapIn">
  <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mandant" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="kdnr" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="name" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="anschrift" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="zusatz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="zusatz2" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="hausnr" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="tuernr" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="plz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="ort" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="land" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="latitude" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="longitude" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="bezugsp" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="tel" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mail" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="liefernr" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="rechnungsnr" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="pakettyp" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="gewicht" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="volumen" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="vdat" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="pakanz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="produkt1" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="produkt2" type="tns:Produkt2Arr"/>
  <wsdl:part name="produkt3" type="tns:Produkt3Arr"/>
  <wsdl:part name="produkt4" type="tns:Produkt4Arr"/>
  <wsdl:part name="produkt5" type="tns:Produkt5Arr"/>
  <wsdl:part name="produkt6" type="tns:Produkt6Arr"/>
  <wsdl:part name="produkt7" type="tns:Produkt7Arr"/>
  <wsdl:part name="absender_name" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_adresse" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_adresse2" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_plz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_ort" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_land" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_tel_name" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_tel" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_mail_name" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="absender_mail" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="dfu" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="format" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="kreferenz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="optionen" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getLabelSoapOut">
  <wsdl:part name="return" type="tns:LabelArrList"/>
</wsdl:message>
```

16.1.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getLabel>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:string">1</mandant>
    <kdnr xsi:type="xsd:string">4711</kdnr>
    <name xsi:type="xsd:string">Name / Firma</name>
    <anschrift xsi:type="xsd:string">Anschrift</anschrift>
    <zusatz xsi:type="xsd:string">Zusatz 1</zusatz>
    <zusatz2 xsi:type="xsd:string">Zusatz 2</zusatz2>
    <hausnr xsi:type="xsd:string">53</hausnr>
    <tuernr xsi:type="xsd:string">6a</tuernr>
    <plz xsi:type="xsd:string">1090</plz>
    <ort xsi:type="xsd:string">Wien</ort>
    <land xsi:type="xsd:string">AT</land>
    <latitude xsi:type="xsd:string"></latitude>
    <longitude xsi:type="xsd:string"></longitude>
    <bezugsp xsi:type="xsd:string">Bezugsperson</bezugsp>
    <tel xsi:type="xsd:string">0578777</tel>
    <mail xsi:type="xsd:string">email@domain.com</mail>
    <liefernr xsi:type="xsd:string">0815ab-LFNR214687</liefernr>
    <rechnungsnr xsi:type="xsd:string">202308abcd</rechnungsnr>
    <pakettyp xsi:type="xsd:string">DPD</pakettyp>
    <gewicht xsi:type="xsd:string">3500</gewicht>
    <volumen xsi:type="xsd:string"></volumen>
    <vdat xsi:type="xsd:string">20241107</vdat>
    <pakanz xsi:type="xsd:string">1</pakanz>
    <produkt1 xsi:type="xsd:string">KP</produkt1>
    <produkt2 xsi:type="xsd:string"></produkt2>
    <produkt3 xsi:type="xsd:string"></produkt3>
    <produkt4 xsi:type="xsd:string"></produkt4>
    <produkt5 xsi:nil="true"/>
    <produkt6 xsi:type="xsd:string"></produkt6>
    <produkt7 xsi:type="xsd:string"></produkt7>
    <absender_name xsi:nil="true"/>
    <absender_adresse xsi:nil="true"/>
    <absender_adresse2 xsi:nil="true"/>
    <absender_plz xsi:nil="true"/>
    <absender_ort xsi:nil="true"/>
    <absender_land xsi:nil="true"/>
    <absender_tel_name xsi:nil="true"/>
    <absender_tel xsi:nil="true"/>
    <absender_mail_name xsi:nil="true"/>
    <absender_mail xsi:nil="true"/>
    <dfu xsi:type="xsd:string">0</dfu>
    <format xsi:type="xsd:string">PDF</format>
    <kreferenz xsi:type="xsd:string"></kreferenz>
    <optionen xsi:nil="true"/>
  </ns1:getLabel>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.1.4 Response

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getLabelResponse>
    <return xsi:type="LabelArrList">
      <label xsi:type="LabelArr">
        <label xsi:type="xsd:string">https://ws-
etikett.paketomat.at/secure/1852_2602_202411071450380415_fb3b6bd6_qomgvc8nx6.pdf</label>
        <paknr xsi:type="xsd:string">06215000000580</paknr>
        <saved xsi:type="xsd:string">1</saved>
        <err_code xsi:nil="true"/>
        <barcodecontent xsi:type="xsd:string">%000109006215000000580327040</barcodecontent>
        <kreferenz xsi:type="xsd:string"></kreferenz>
      </label>
    </return>
  </ns1:getLabelResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.2 Paketscheindruck – A4 4x4

Diese Funktion ist nur nutzbar, wenn bereits Paketnummern über die Funktion getLabel erstellt wurden. Die Liste der Paketnummern kann maximal 14 Tage nach der Erstellung über diese Funktion gedruckt werden.

16.2.1 Funktionsaufruf für Paketscheindruck – A4 4x4

SOAPAction: *"https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php#getLabelA4x4"*

16.2.2 WSDL

```
<wsdl:message name="getLabelA4x4SoapIn">
  <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mandant" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="offset" type="s:double"/>
  <wsdl:part name="format" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="trackingnumberList" type="tns:trackingnumberList"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getLabelA4x4SoapOut">
  <wsdl:part name="return" type="s:string"/>
</wsdl:message>
```

16.2.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getLabelA4x4>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:string">1</mandant>
    <offset xsi:type="xsd:double">0</offset>
    <format xsi:type="xsd:string">A4</format>
    <trackingnumberList SOAP-ENC:arrayType="xsd:string[3]" xsi:type="SOAP-ENC:Array">
      <item xsi:type="xsd:string">06215000000039</item>
      <item xsi:type="xsd:string">06215000000040</item>
      <item xsi:type="xsd:string">06215000000041</item>
    </trackingnumberList>
  </ns1:getLabelA4x4>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.2.4 Response

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getLabelA4x4Response>
    <return xsi:type="xsd:string">https://ws-etikett.paketomat.at/secure/947_1260_202308020854543623_25c2677f_5evgkxzxml.pdf</return>
  </ns1:getLabelA4x4Response>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.3 Paketschein-Storno

16.3.1 Funktionsaufruf für Paketschein-Storno

SOAPAction: *"https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php#cancelByTracknr"*

16.3.2 WSDL

```
<wsdl:message name="cancelByTracknrSoapIn">
  <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mandant" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="paknr" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="optionen" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="cancelByTracknrSoapOut">
  <wsdl:part name="return" type="tns:CancelArr"/>
</wsdl:message>
```

16.3.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:cancelByTracknr>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:string">1</mandant>
    <paknr xsi:type="xsd:string">06215000000039</paknr>
  </ns1:cancelByTracknr>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.3.4 Response

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:cancelByTracknrResponse>
    <return xsi:type="CancelArr">
      <paknr xsi:type="xsd:string">06215000000039</paknr>
      <storno xsi:type="xsd:string">1</storno>
    </return>
  </ns1:cancelByTracknrResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.4 Paketschein-Nachdruck

16.4.1 Funktionsaufruf für Paketschein-Nachdruck

SOAPAction: *"https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php#getReprintByTracknr"*

16.4.2 WSDL

```
<wsdl:message name="getReprintByTracknrSoapIn">
  <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mandant" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="paknr" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="format" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="optionen" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getReprintByTracknrSoapOut">
  <wsdl:part name="return" type="tns:ReprArr"/>
</wsdl:message>
```

16.4.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getReprintByTracknr>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:string">1</mandant>
    <paknr xsi:type="xsd:string">06215000000041</paknr>
    <format xsi:type="xsd:string">PDF</optionen>
  </ns1:getReprintByTracknr>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.4.4 Response

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getReprintByTracknrResponse>
    <return xsi:type="ReprArr">
      <label xsi:type="xsd:string">https://ws-
etikett.paketomat.at/secure/947_1260_202308021114492286_a9f7b81b_5u8kwzrpqr.pdf</label>
    </return>
  </ns1:getReprintByTracknrResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.5 Selbstbucherliste

16.5.1 Funktionsaufruf für Selbstbucherliste

SOAPAction: *"https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php#getSblList"*

16.5.2 WSDL

```
<wsdl:message name="getSblListSoapIn">
  <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mandant" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="von" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="bis" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="modus" type="s:int"/>
  <wsdl:part name="optionen" type="s:string"/>
</wsdl:message>
```

16.5.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getSblList>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:int">1</mandant>
    <von xsi:type="xsd:string">20241108</von>
    <bis xsi:type="xsd:string">20241108</bis>
    <modus xsi:type="xsd:string">1</modus>
  </ns1:getSblList>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.5.4 Response

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getSblListResponse>
    <return xsi:type="SblArr">
      <pt xsi:type="xsd:string">
        </pt>
      <dpd xsi:type="xsd:string">https://ws-
        etikett.paketomat.at/secure/SB_DPD_987654_1_202411080945344815_6d363bf1_8mdjtszaaf.pdf</dpd>
    </return>
  </ns1:getSblListResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.6 Abholauftrag

16.6.1 Funktionsaufruf für Abholauftrag

SOAPAction: *"https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php# abholauftrag"*

16.6.2 WSDL

```
<wsdl:message name="abholauftragSoapIn">
  <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mandant" type="s:int"/>
  <wsdl:part name="datum" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="anzahl" type="s:int"/>
  <wsdl:part name="bemerkung" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="abholauftragSoapOut">
  <wsdl:part name="return" type="s:string"/>
</wsdl:message>
```

16.6.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:abholauftrag>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:int">1</mandant>
    <datum xsi:type="xsd:string">20230803</datum>
    <anzahl xsi:type="xsd:int">1</anzahl>
    <bemerkung xsi:type="xsd:string">Bitte abholen</bemerkung>
  </ns1:abholauftrag>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.6.4 Response

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:abholauftragResponse>
    <return xsi:type="xsd:string">OK</return>
  </ns1:abholauftragResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.7 Rückholauftrag

16.7.1 Funktionsaufruf für Rückholauftrag

SOAPAction: *"https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php#rueckholauftrag_v2"*

16.7.2 WSDL

```
<wsdl:message name="rueckholauftragSoapIn">
  <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="mandant" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="datum" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="referenz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="paktyp" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="produkt1" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="produkt2" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="anzahl" type="s:int"/>
  <wsdl:part name="bemerkung" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="aname" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="azusatz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="akontakt" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="aland" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="aplz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="aort" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="astrasse" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="amail" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="atel" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="ename" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="ezusatz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="ekontakt" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="eland" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="eplz" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="eort" type="s:string"/>
  <wsdl:part name="estrasse" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="rueckholauftragSoapOut">
  <wsdl:part name="return" type="s:string"/>
</wsdl:message>
```

16.7.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:rueckholauftrag>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:string">1</mandant>
    <datum xsi:type="xsd:string">20230823</datum>
    <referenz xsi:type="xsd:string">123456-654321</referenz>
    <paktyp xsi:type="xsd:string">DPD</paktyp>
    <produkt1 xsi:type="xsd:string">NP</produkt1>
    <produkt2 xsi:nil="true"/>
    <anzahl xsi:type="xsd:int">1</anzahl>
    <bemerkung xsi:type="xsd:string">das ist ein test</bemerkung>
    <aname xsi:type="xsd:string">aname</aname>
    <azusatz xsi:type="xsd:string">azusatz</azusatz>
    <akontakt xsi:type="xsd:string">akontakt</akontakt>
    <aland xsi:type="xsd:string">AT</aland>
    <aplz xsi:type="xsd:string">2333</aplz>
    <aort xsi:type="xsd:string">aort</aort>
    <astrasse xsi:type="xsd:string">astrasse</astrasse>
    <amail xsi:type="xsd:string">mail@ma.il</amail>
    <atel xsi:type="xsd:string">05787777</amail>
    <ename xsi:type="xsd:string">ename</ename>
    <ezusatz xsi:type="xsd:string">ezusatz</ezusatz>
    <ekontakt xsi:type="xsd:string">ekontakt</ezusatz>
    <eland xsi:type="xsd:string">AT</eland>
    <eplz xsi:type="xsd:string">2333</eplz>
    <eort xsi:type="xsd:string">eort</eort>
    <estrasse xsi:type="xsd:string">estrasse</estrasse>
  </ns1:rueckholauftrag>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.7.4Response

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:rueckholauftragResponse>
    <return xsi:type="xsd:string">OK</return>
  </ns1:rueckholauftragResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.8 Auftragsbearbeitung

16.8.1 Funktionsaufruf für Auftragsbearbeitung

SOAPAction: *"https://ws.paketomat.at/service-1.0.6.php#importAube"*

16.8.2 WSDL

```
<wsdl:message name="rueckholauftragSoapIn">
  <wsdl:message name="importAubeSoapIn">
    <wsdl:part name="username" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="password" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="mandant" type="s:int"/>
    <wsdl:part name="auftragsnr" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="rechnungsnr" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="kundenrnr" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="name" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="bezugsperson" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="strasse" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="hausnr" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="tuernr" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="zusatz" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="zusatz2" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="plz" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="ort" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="land" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="tel" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="mail" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="vdat" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="gewicht" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="panz" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="pakettyp" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="produkt1" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="produkt2" type="tns:Produkt2Arr"/>
    <wsdl:part name="produkt3" type="tns:Produkt3Arr"/>
    <wsdl:part name="produkt4" type="tns:Produkt4Arr"/>
    <wsdl:part name="produkt5" type="tns:Produkt5Arr"/>
    <wsdl:part name="produkt6" type="tns:Produkt6Arr"/>
    <wsdl:part name="produkt7" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="barcode" type="s:string"/>
    <wsdl:part name="optionen" type="s:string"/>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="importAubeSoapOut">
  <wsdl:part name="return" type="s:string"/>
</wsdl:message>
```

16.8.3 Request

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:importAube>
    <username xsi:type="xsd:string">621987654</username>
    <password xsi:type="xsd:string">e51524d222214f4bf58e652d679396f6</password>
    <mandant xsi:type="xsd:string">1</mandant>
    <auftragsnr xsi:type="xsd:string">4712abc</auftragsnr>
    <rechnungsnr xsi:type="xsd:string">202308abcd</rechnungsnr>
    <kundenrnr xsi:type="xsd:string">4711</kundenrnr>
    <name xsi:type="xsd:string">Name / Firma</name>
    <bezugspx xsi:type="xsd:string">Bezugsperson</bezugspx>
    <strasse xsi:type="xsd:string">Anschrift</strasse>
    <hausnr xsi:type="xsd:string">53</hausnr>
    <tuernr xsi:type="xsd:string">6a</tuernr>
    <zusatz xsi:type="xsd:string">Zusatz 1</zusatz>
    <zusatz2 xsi:type="xsd:string">Zusatz 2</zusatz2>
    <plz xsi:type="xsd:string">1090</plz>
    <ort xsi:type="xsd:string">Wien</ort>
    <land xsi:type="xsd:string">AT</land>
    <tel xsi:type="xsd:string">0578777</tel>
    <mail xsi:type="xsd:string">email@domain.com</mail>
    <vdat xsi:type="xsd:string">20231031</vdat>
    <gewicht xsi:type="xsd:string">3500</gewicht>
    <pakanz xsi:type="xsd:string">1</pakanz>
    <pakettyp xsi:type="xsd:string">DPD</pakettyp>
    <produkt1 xsi:type="xsd:string"></produkt1>
    <produkt2 xsi:type="xsd:string"></produkt2>
    <produkt3 xsi:type="xsd:string"></produkt3>
    <produkt4 xsi:type="xsd:string"></produkt4>
    <produkt5 xsi:type="xsd:string"></produkt5>
    <produkt6 xsi:type="xsd:string"></produkt6>
    <produkt7 xsi:type="xsd:string"></produkt7>
    <barcode xsi:type="xsd:string"></barcode>
    <optionen xsi:nil="true"/>
  </ns1:importAube>
</SOAP-ENV:Body>
```

16.8.4 Response

```
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="https://ws.paketomat.at/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:importAubeResponse>
      <return xsi:type="xsd:string">successful</return>
    </ns1:importAubeResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

17 RESTAPI Aufruf WEB.Service

Der WEB.Service ist unter folgender URL erreichbar:

<https://ws.paketomat.at/restapi106/service.php>

17.1 Paketscheindruck

17.1.1 Funktion für Paketscheindruck

 getLabel

17.1.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "getLabel",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d222214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "vdat": "20241108",
    "pakanz": "1",
    "empfaenger": {
      "name": "Name / Firma",
      "anschrift": "Anschrift",
      "kdnr": "4711",
      "zusatz": "Zusatz 1",
      "zusatz2": "Zusatz 2",
      "hausnr": "53",
      "tuernr": "6a",
      "plz": "1090",
      "ort": "Wien",
      "land": "AT",
      "latitude": "",
      "longitude": "",
      "bezugspr": "Bezugsperson",
      "tel": "05787777",
      "mail": "email@domain.com"
    },
    "paket": {
      "liefernr": "0815ab~LFNR214687",
      "rechnungsnr": "202308abcd",
      "pakettyp": "B2C",
      "gewicht": "3500",
      "volumen": ""
    },
    "produkt1": "",
    "produkt2": "",
    "produkt3": "",
    "produkt4": "",
    "produkt5": "",
    "produkt6": "",
    "produkt7": "",
    "absender": {
      "name": "",
      "adresse": "",
      "adresse2": "",
      "plz": "",
      "ort": "",
      "land": "",
      "tel_name": "",
      "tel": "",
      "mail_name": "",
      "mail": ""
    },
    "dfu": "O",
    "format": "PDF",
    "referenz": "",
    "optionen": ""
  }
}
```

```
}
```

17.1.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": [
    {
      "label": "https://ws-etikett.paketomat.at/secure/1852_2602_202411081009035609_5f1623bb_ntor09nb4b.pdf",
      "paknr": "06215000000647",
      "saved": "1",
      "err_code": null,
      "barcodecontent": "%000109006215000000647327040",
      "referenz": ""
    }
  ]
}
```

17.2 Paketscheindruck – A4 4x4

Diese Funktion ist nur nutzbar, wenn bereits Paketnummern über die Funktion getLabel erstellt wurden. Die Liste der Paketnummern kann maximal 14 Tage nach der Erstellung über diese Funktion gedruckt werden.

17.2.1 Funktion für Paketscheindruck – A4 4x4

 getLabelA4x4

17.2.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "getLabelA4x4",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d222214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "offset": "0",
    "format": "A4",
    "trackingnumberList": "06215000000259,06215000000260,06215000000261"
  }
}
```

17.2.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": {
    "label": "https://ws-etikett.paketomat.at/1852_2602_202308221337110233_e7ea0c13_t261ns3o1010.pdf"
  }
}
```

17.3 Paketschein-Storno

17.3.1 Funktion für Paketschein-Storno

 cancelByTracknr

17.3.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "cancelByTracknr",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d22214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "paknr": "06215000000258"
  }
}
```

17.3.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": {
    "paknr": "06215000000258",
    "storno": true
  }
}
```

17.4 Paketschein-Nachdruck

17.4.1 Funktion für Paketschein-Nachdruck

 getReprintByTracknr

17.4.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "getReprintByTracknr",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d22214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "paknr": "06215000000260",
    "format": "PDF"
  }
}
```

17.4.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": {
    "label": "https://ws-etikett.paketomat.at/secure/1852_2602_202308220759135645_7d9e2861_4dakqoq619.pdf"
  }
}
```

17.5 Selbstbucherliste

17.5.1 Funktion für Selbstbucherliste

 getSblList

17.5.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "getSblList",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d222214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "von": "20241108",
    "bis": "20241108",
    "modus": "1"
  }
}
```

17.5.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": {
    "pt": "https://ws-etikett.paketomat.at/secure/SB_PT_987654_1_202411081053147533_0a0ffec3_108r6r0mkmv.pdf",
    "dpd": "https://ws-etikett.paketomat.at/secure/SB_DPD_987654_1_202411081053151156_60cae524_bstavo5zwc.pdf"
  }
}
```

17.6 Abholauftrag

17.6.1 Funktion für Abholauftrag

 abholauftrag

17.6.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "abholauftrag",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d222214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "datum": "20230822",
    "anzahl": "1",
    "bemerkung": ""
  }
}
```

17.6.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": "OK"
}
```

17.7 Rückholauftrag

17.7.1 Funktion für Rückholauftrag

 rueckholauftrag_v2

17.7.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "rueckholauftrag_v2",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d222214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "datum": "20230823",
    "referenz": "123456~654321",
    "paktyp": "DPD",
    "produkt1": "NP",
    "produkt2": "",
    "anzahl": "1",
    "bemerkung": "Anmerkung für die Abholung",
    "aname": "aname",
    "azusatz": "azusatz",
    "akontakt": "akontakt",
    "aland": "AT",
    "aplz": "2333",
    "aort": "aort",
    "astrasse": "astrasse",
    "amail": "mail@ma.il",
    "atel": "05787777",
    "ename": "ename",
    "ezusatz": "ezusatz",
    "ekontakt": "ekontakt",
    "eland": "AT",
    "eplz": "2333",
    "eort": "eort",
    "estrasse": "estrasse"
  }
}
```

17.7.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": "OK"
}
```

17.8 Auftragsbearbeitung

17.8.1 Funktion für Auftragsbearbeitung

 importAube

17.8.2 Request

```
{
  "service": "PaketomatRest",
  "function": "importAube",
  "data": {
    "username": "621987654",
    "password": "e51524d222214f4bf58e652d679396f6",
    "mandant": "1",
    "auftragsnr": "4712abd",
    "rechnungsnr": "202308abcd",
    "kundenr": "4711",
    "name": "Name / Firma",
    "bezugsperson": "Bezugsperson",
    "strasse": "Anschrift",
    "hausnr": "53",
    "tuernr": "6a",
    "zusatz": "Zusatz 1",
    "zusatz2": "Zusatz 2",
    "plz": "1090",
    "ort": "Wien",
    "land": "AT",
    "tel": "0578777",
    "mail": "email@domain.com",
    "vdat": "20231031",
    "gewicht": "3500",
    "pakanz": "1",
    "pakettyp": "DPD",
    "produkt1": "",
    "produkt2": "",
    "produkt3": "",
    "produkt4": "",
    "produkt5": "",
    "produkt6": "",
    "produkt7": "",
    "barcode": "",
    "optionen": ""
  }
}
```

17.8.3 Response

```
{
  "status": "ok",
  "result": "successful"
}
```

18 Fehlercodes

Mögliche Rückmeldung von Fehlercodes, nach der Übergabe der DPD oder primetime Daten.


Matchcode	Fehlerbeschreibung
ER01	Username ist falsch.
ER02	Passwort ist falsch.
ER03	Mandantennummer ist falsch.
ER04	Name fehlt oder beinhaltet zu viele Zeichen.
ER05	Anschrift fehlt oder beinhaltet zu viele Zeichen.
ER06	PLZ ist leer oder beinhaltet 9 oder mehr Zeichen.
ER07	Ort fehlt oder beinhaltet zu viele Zeichen.
ER08	Land ist leer oder beinhaltet 4 oder mehr Buchstaben.
ER09	Telefonnummer fehlt (Bei der Nutzung von primetime verpflichtend.)
ER10	Laufnummer fehlt
ER11	Versanddatum zu weit in der Zukunft.
ER12	Gewichtsgrenze überschritten (31,5 kg)
ER13	Kundennummer und/oder Bezugsperson fehlt (Pflichtig für PaketShop Zustellung)
ER14	Kombination von PLZ und Land ist nicht gültig oder für das gewählte Produkt nicht zulässig.
ER15	Paketanzahl nicht gültig. (Limit liegt bei 20.)
ERXX-02	User ist inaktiv.
ERXX-03	User ist negativ.
PR01	Falscher Wert im Produkt 1
PR01-fix	Falscher oder fehlender Wert für Service Fixtermin
PR01-X	Produkt nicht freigeschaltet.
PR02	Falscher Wert im Produkt 2
PR02-hv	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Höherversicherung
PR02-asg	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Abstellgenehmigung
PR02-id	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Identitätsprüfung
PR02-abt	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Abteilungsbelieferung
PR02-aviso	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Aviso
PR02-X	Produkt nicht freigeschaltet.
PR03	Falscher Wert im Produkt 3
PR03-nachnahme	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung DPD Nachnahme
PR03-nnbar	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung primetime Nachnahme
PR03-X	Produkt nicht freigeschaltet.
PR04	Falscher Wert im Produkt 4
PR04-wp	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Wertpaket
PR04-X	Produkt nicht freigeschaltet.
PR05	Falscher Wert im Produkt 5
PR05-X	Produkt nicht freigeschaltet.
PR06	Falscher Wert im Produkt 6
PR06-aviso	Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Aviso
PR06-X	Produkt nicht freigeschaltet.
PR07	Falscher Wert in Produkt 7 (Seit 1.1.2024 PREDICT SMS nicht mehr erlaubt.)

Matchcode	Fehlerbeschreibung
FR01	Username ist falsch.
FR02	Passwort ist falsch.
FR03	Mandantennummer ist falsch.
FR04	Übergebene Paketscheinnummer für Paketscheinstorno ist nicht korrekt oder nicht vorhanden.
FR05	Datumsangabe -format ist nicht korrekt.
FR06	Paket bereits storniert.
FR07	„von“ Datum ist größer als „bis“ Datum.
NK01	Nummernkreis nicht verfügbar.
NK02	Update fehlerhaft, nächste Paketnummer nicht verfügbar.
NK03	Nummernkreis überschritten.
NK04	Keine gültige Paketnummer verfügbar.
AU01	Mandantennummer falsch
AU02	Update vom Datensatz fehlgeschlagen
AU03	Speichern vom Datensatz fehlgeschlagen
AU04	Update vom Datensatz nicht erlaubt
AU05	Allgemeiner Fehler beim Speichern

19 Beispiele für Paketscheine

19.1 Beispiel DPD Paketschein (B2B / B2C)

Ausserlich nicht erkennbare Schäden müssen DPD innerhalb von 6 Tagen nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden. Notification on damage which is not recognisable from the outside has to be submitted to DPD within 6 days in writing.			
Name / Firma Zusatz 1 Zusatz 2 Anschrift 53/6a 1090 Wien AT-Austria		DEPOT 0621 Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH Arbeitergasse 50 AT-2333 Leopoldsdorf +43-5787777 Kfm.: 471112 Dispatcher Address additional information 1090 CIV AT-Austria	
Ref1: 0815ab Ref2: LFN214687 Phone: 05787777 Contact: Bezugsperson	Paketanzahl 1/1 Gewicht 31.5kg		
0621 5000 0001 21D D Service TRACK AT-DPD-0621 0002 101-AT-0001090 17 20241111 24110402 471112/0621 WEB.Service1.0.6  0001 090 0621 5000 0001 21 101 040 K			

Ausserlich nicht erkennbare Schäden müssen DPD innerhalb von 6 Tagen nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden. Notification on damage which is not recognisable from the outside has to be submitted to DPD within 6 days in writing.			
Name / Firma Zusatz 1 Zusatz 2 Anschrift 53/6a 1090 Wien AT-Austria		DEPOT 0621 Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH Arbeitergasse 50 AT-2333 Leopoldsdorf +43-5787777 Kfm.: 471112 Dispatcher Address additional information 1090 CIV AT-Austria	
Ref1: 0815ab Ref2: LFN214687 Phone: 05787777 Contact: Bezugsperson	Paketanzahl 1/1 Gewicht 3kg		
0621 5000 0001 22B XD-B2C Service TRACK ☒ AT-DPD-0621 0002 328-AT-0001090 17 20241111 24110402 471112/0621 WEB.Service1.0.6  0001 090 0621 5000 0001 22 328 040 W			

19.2 Beispiel primetime Paketschein

Ausserlich nicht erkennbare Schäden müssen primetime innerhalb von 6 Tagen nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden. Notification on damage which is not recognisable from the outside has to be submitted to primetime within 6 days in writing.			
Name / Firma Zusatz 1 Zusatz 2 Anschrift 53/6a 1090 Wien AT-Austria		DEPOT 0621 Weiss Logistik Systeme Ges. mbH Arbeitergasse 50 AT-2333 Leopoldsdorf +43-5787777 Kfm.: 471112 Dispatcher Address additional information 1090 CIV AT-Austria	
Ref1: 0815ab Ref2: LFN214687 Phone: 05787777 Contact: Bezugsperson	Paketanzahl 1/1 Gewicht 12kg		
Service Werktag 12:00 Uhr			
0621 5000 0001 239 ELT811 Service TRACK AT-DPD-0621-PRI 0002 811-AT-0001090 17 20241111 24110402 471112/0621 WEB.Service1.0.6  0001 090 0621 5000 0001 23 811 040 O			

19.3 Beispiel Nachdruck-Paketschein

Ausserlich nicht erkennbare Schäden müssen DPD innerhalb von 6 Tagen nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden. Notification on damage which is not recognisable from the outside has to be submitted to DPD within 6 days in writing.

Name / Firma
Zusatz 1
Zusatz 2
Anschrift 53/6a
1090 Wien
AT-Austria

Ref1: 0815ab
Ref2: LFN214687
Phone: 05787777
Contact: Bezugsperson

Paketanzahl 1/1
Gewicht 12kg

06215152 2154 872
TRACK
AT-DPD-0621
0002 101-AT-0001090 17
20241111 24110402 /0621 WEB.Service1.0.6

0001 090 0621 5152 2154 87 101 040 H

19.4 Beispiel A4 4x4 Paketschein

Ausserlich nicht erkennbare Schäden müssen DPD innerhalb von 6 Tagen nach Ablieferung schriftlich gemeldet werden. Notification on damage which is not recognisable from the outside has to be submitted to DPD within 6 days in writing.

Name / Firma
Zusatz 1
Zusatz 2
Anschrift 53/6a
1090 Wien
AT-Austria

Ref1: 0815ab
Ref2: LFN214687
Phone: 05787777
Contact: Bezugsperson

Paketanzahl 1/1
Gewicht 12kg

06215152 2154 952
XD
AT-DPD-0621
0002 136-AT-0001090 17
20241111 24110402 /0621 WEB.Service1.0.6

0001 090 0621 5152 2154 95 136 040 A

Name / Firma
Zusatz 1
Zusatz 2
Anschrift 53/6a
1090 Wien
AT-Austria

Ref1: 0815ab
Ref2: LFN214687
Phone: 05787777
Contact: Bezugsperson

Paketanzahl 1/1
Gewicht 12kg

06215152 2154 96Z
XD
AT-DPD-0621
0002 136-AT-0001090 17
20241111 24110402 /0621 WEB.Service1.0.6

0001 090 0621 5152 2154 96 136 040 E

Name / Firma
Zusatz 1
Zusatz 2
Anschrift 53/6a
1090 Wien
AT-Austria

Ref1: 0815ab
Ref2: LFN214687
Phone: 05787777
Contact: Bezugsperson

Paketanzahl 1/1
Gewicht 12kg

06215152 2154 97X
XD
AT-DPD-0621
0002 136-AT-0001090 17
20241111 24110402 /0621 WEB.Service1.0.6

0001 090 0621 5152 2154 97 136 040 P

20 Beispiel Selbstbucherliste

20.1 Beispiel einer DPD Selbstbucherliste

Absender		Depot Adresse		Datum:		dpd			
Dispatcher Address AT-1090 City		Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH Depot 0621 Arbeitergasse 50 AT-2333 Leopoldsdorf		11.09.2023 - 11.09.2023					
				Kundennummer: 471112					
				Anzahl der Pakete: 2					
				Seite: 1/1					
Nr.	Tracking Nummer Referenznummer	Land	Empfänger	Gewicht	Service	HV	Shuttle	Nachnahme	Zusatz
1	0621 5000000183 Lieferscheinnummer	AT	Name, Anschrift 12/a, 1090 Ort	0,00 kg	136				Zusatz 1
2	0621 5000000184 Lieferscheinnummer	AT	Name, Anschrift 12/a, 1090 Ort	0,00 kg	136				Zusatz 1
Gesamt:				0,00 kg		0,00 EUR			
Kleinpaket (Service 136 - XD) :				2 Paket(e)					

20.2 Beispiel einer primetime Selbstbucherliste

Absender		Depot Adresse		Datum:		primetime			
Dispatcher Address AT-1090 City		Weiss Logistik Systeme Ges. mbH Depot 0621 Arbeitergasse 50 AT-2333 Leopoldsdorf		11.09.2023 - 11.09.2023					
				Kundennummer: 471112					
				Anzahl der Pakete: 1					
				Seite: 1/1					
Nr.	Tracking Nummer Referenznummer	Land	Empfänger	Gewicht	Service	HV	Shuttle	Nachnahme	Zusatz
1	0621 5000000185 Lieferscheinnummer	AT	Name, Anschrift 12/a, 1090 Ort	0,00 kg	811				Zusatz 1
Gesamt:				0,00 kg		0,00 EUR	0,00 EUR		
(Service 811 - ELT811) :				1 Paket(e)					

21 MD5 Verschlüsselung

Die Verschlüsselung für das Passwort erfolgt über die gängige kryptographische Hash-Funktion MD5. Weitere Information dazu finden Sie unter: <http://de.wikipedia.org/wiki/Md5>

21.1 MD5 Berechnung

Falls Sie keine Möglichkeit haben, den MD5-Hashwert Ihres Kennworts zu berechnen, können Sie dies auch folgendermaßen ermitteln:

Beispielaufbau:

http://www.dpd-business.at/md5_fx.php?x=4fizuma

Kennwort: baduza44

MD5-Hashwert für das Kennwort: e51524d222214f4bf58e652d679396f6

22 Recherche Möglichkeit

Zusätzlich zu unserem WEB.Service steht Ihnen unsere Versandsoftware WEB.omat zur Verfügung. In dieser Software sind sämtliche erstellten Labels verfügbar, da diese auf die gleiche Datenbank im Hintergrund zugreift. Mit dem WEB.omat haben Sie die Möglichkeit, Labels zu erstellen, diese erneut auszudrucken und auch zu stornieren. Ebenfalls können Sie das Tracking über die Software durchführen.

Weitere detaillierte Informationen über WEB.omat finden Sie auf unserer Support-Seite unter <https://webomat.support/>.

23 Kontakt

Sie erreichen die Abteilung IT-Kundenberatung Montag - Freitag von 8-18 Uhr unter den folgenden Kontaktdaten:

Telefonnummer: **+43 (0) 5 7877 777**

Email: **it-kundenberatung@gwp.dpd.at**

Gebrüder Weiss Paketdienst Gesellschaft mbH
IT Kundenberatung
Arbeitergasse 50, 2333 Leopoldsdorf bei Wien
Austria
Internet: www.dpd.at

